



PLADECK SİSTEM

Pladeck in Avantajları

Brüt beton elde edilir sıva gerektirmez direk alçı sıva ve boya uygulamasına zemin yaratır.

Hafiftir , sökümde ve kurumda kolay taşınır.

Kalıp yağı kullanılmasına gerek yoktur betondan kolayca ayrılır.

Ahşap kontrplakların en büyük düşmanı su olmasına rağmen, Pladeck su dostudur. Dolayısıyla ahşap kontrplaklarda gözlenen, zaman içerisinde kenarlarından veya Tie-Rot deliklerinden su alarak şişme durumu Pladeckte gözlenmez ve ahşap kontrplakların suya karşı dayanımı arttırmak için kenarlara epoxy kenar boyası sürülmesi gibi ek işlemlere gerek kalmaz.

Çivi , matkap ve kesmeye dayanıklıdır

Uzun ömürlüdür , devir sayısı oldukça fazladır.

En önemlisi , geri dönüşümlü malzemedir. Kullanılan ve hurda olmuş küçük parçalar dahi geri alınabilir.

Çevre dostudur. Geri dönüşümlü malzeme olduğundan tekrar tekrar kullanılır.

Plaka Ölçüleri: 625 X 2500 X 18 MM
1 Plak Alanı: 1,5625 M²
1 Paket: 4 Plaka 6,25 M²
1 Palet: 30 Paket 120 Adet =187,5 M²
1 Kamyon 8 Palet 960 Adet 1.500 M²



PLADECK (47)
470 mm x 2500 mm x 18 mm



PLADECK (62.5)
625 mm x 2500 mm x 18 mm



PLADECK ÖZEL (62.5)
625 mm x 2500 mm x 18 mm



21 mm PLADECK (62.5)
625 mm x 2500 mm x 21 mm





